

TUOTETIEDOTE

HANGON VÄRIN VAALEAT KEITTOMAALIT



Maalityyppi: Perinteinen keittomaali, joka antaa hengittävän ja ajan kanssa hiljakseen kuluvan pinnan.

Alusta: Maalattavan alustan pitää olla aikaisemmin keittomaalilla maalattua pintaa, tai käsittelemätöntä sahalausta- tai hirsipintaa. Maali ei sovellu pinnoille, joita on aiemmin maalattu öljy- tai lateksimaaleilla. Maali ei myöskään tahdo tarttua sileille pinnoille, joten ei sovellu höylätyille seinäpinnoille.

Tekniset tiedot

Riittoisuus 3–5 m² / litra.

Pigmentti: Titaanidioksidi, sinkkivalkoinen (22 paino%).

Sidosaine: Vehnäjauho (n. 5 paino%), keitetty pellavaöljy (n. 5 paino%).

Lahonestoaine: Sinkkisulfaatti.

Laimennusaine: Vesi.

Kiiltoaste: Täysmatta.

Värisävyt (vaaleat keittomaalit): Valkoinen, keltainen, vaaleanharmaa, vaaleanvihreä.

Säilytys: Tuote suojattava jäätymiseltä!

Pakkauskoko: 10 L

Esityöt ja maalaus

Höyläämätön pinta: Harjaa pois lika ja pöly, sekä irtonaiset puulastut.

Aiemmin keittomaalattu pinta: Harjaa pinta puhtaaksi irtoavasta liasta ja maalihiutaleista.

Työskentelylämpötila: Ilmanlämpötilan pitää olla vähintään +5 °C ja ilmankosteuden pitää olla alle 80%. Maalattavan pinnan pitää myös olla kuiva maalatessa.

Maalaus: Maalaa 1-2 kerrosta, riippuen pinnan kunnosta. Sekoita maali kunnolla ennen maalausta, sekä silloin tällöin maalauksen aikana. Älä maalaa liian paksuja kerroksia.

Työvälineiden pesu: Pese siveltimet vedellä.

Hangon Värin jälleenmyyjäsi:

