

# SELLUOOSA PRIMER

**Kuvaus** Saviukumajan primeri, on selluloosapohjainen ja väritön pohjuste. Selluloosa on orgaaninen polymeeri ja tärkeä rakenteellinen ainesosa vihreiden kasvien soluseinissä.

**Käyttö** Kuivatuote; jauhe. Sekoitetaan veteen: 1 litra per 5 g.

Erilaisten pintojen pohjustamiseen ennen savimaalausta, sekä pintaan jäävän rappauspinnan suojaamiseen sisätiloissa. Pohjuste vähentää huokoisten alustojen imevyyttä esim. päälle maalattaessa.

Kaada jauhe astiaan ja kaada päälle puhdasta, lämmintä vettä ja sekoita välittömästi. Lämpötilasta riippuen seoksesta tulee liimamainen tunnin sisällä. 20 minuutin jälkeen suositellaan uudelleen sekoittamista, jottei liima vajoa pohjaan. Jauheen tulee olla täysin sekoittunut, suodata mikäli tarpeen.

Sivele (älä hiero) pohjuste pehmeällä luonnonharjaksisella siveltimellä.

**Olosuhteet** Lämpötilan tulee olla yli +5° C. Alustan tulee olla kuiva, huokoinen ja puhdas pölystä, maalista, öljyistä ja rasvoista.

## **Materiaalimenekki**

1 g/ 1m<sup>2</sup>

1 litra valmista pohjustetta : 5-7 m<sup>2</sup> (alustasta riippuen)

**Varastointi** Jauheena, varastoidaan kuivassa.

Saviukumaja OÜ

**Mooste Mõis Polvamaa 64616**

**+372 56 505 505**

**info@saviukumaja.ee**

**www.saviukumaja.ee**

**www.facebook.com/Saviukumaja**

Jälleenmyyjäsi:

**ROSEBORG OY**  


Roseborg Oy

Ruukintie 17, 07970 Ruotsinpyhtää

+358 44 552 8162

vesa@roseborg.fi

www.roseborg.fi

