

## PRODUKTBLAD

### HANGÖ SLAMFÄRG

(VIT, GUL, SIGTUNAGRÅ OCH BODENGRÖN)

#### Typ:

Traditionel ”rödfärg”, som ger en yta som ”andas” och som slits småningom med åren.

#### Underlag:

Underlaget skall vara friskt sågat och obehandlat virke, eller tidigare med slamfärg målat virke. Inte till ytor som är tidigare målat med olje- eller latexfärg. Och inte heller för hyvlade trädytor.

#### Andvändnings ändamål:

Bonigs- och uthus som har fasadmaterial av sågad virke.

#### Tekniska information:

Dryghet:	3-5m <sup>2</sup> /liter
Fastämne:	38 vol%
Pigment:	Titandioxid, Zinkvitt (22 vikt%)
Bindningsmedel:	Vetemjöl (u. 5 vikt%), kokt linolja (u. 5% vikt%)
Röthindringsmedel:	Zinksulfat (rötförhindrande medel)
Utspädning:	Vatten
Arbetsmetod:	Anstrykning med penseln
Glansgrupp:	Hel matt
Kulörer:	Vit, Gul, Sigtunagrå, Bodengrön
Lagring:	Skyddas mot köld
Förpackning:	10 liter

#### Användnings anvisning

Ohyvlad yta:

Borsta träytan rent av smuts, damm och lösä träfiber

Tidigare målade ytor

Tidigare med slamfärg målade ytor skall borstas rent från lösa ämnen

#### Arbetstemperatur:

Ytor skall vara rena och torra. Temperaturen minst +5°C och luftens relativa fuktighet under 80%. Om virket är fuktigt, skall väntas före det är torrt ( fuktighet under 18%)

#### Målning

Stryk 1- 2 gånger beroende på ytans tillstånd.

Blanda färgen noga före strykning. Måla inte för tjocka lagrar!

#### Tvättning av verktyg

Verktyg tvättas med vatten